



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

1. Osobitný identifikačný kód produktového typu:

BAKONYTHERM preklad na preklenutie otvorov 12-ka

120 x 65 x 1000 - 3000 mm

2. Číslo položky: ÁTH02

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca:

Keramický preklad na preklenutie otvorov v nosných múroch.

4. Názov a korešpondenčná adresa výrobcu:

Pápateszéri Téglaiipari Kft.

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: ertekesites@bakonytherm.hu

Tel./fax: 0689 / 352-152

5. bod: Nie je relevantný

6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

Bakonytherm preklady na preklenutie otvorov patria do systému 3!

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

V prípade Prekladu na preklenutie otvorov 12-ka Bakonytherm vykonáva základnú kontrolu výrobného závodu a kontroly výroby orgán

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ,

n. o. BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE,

Studená 3, 821 04 Bratislava

certifikovaný pod číslom 1301.

8. bod: Nie je relevantný

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Nosnosť	viď.: príručka pre plánovanie a použitie prekladu na preklenutie otvorov Bakonytherm 12	EN 845 - 2 : 2003
Ohyb	max.: L / 250	
Rozmery	120 x 65 x 1000 - 3000 mm	
Tepelná vodivosť (R)	0,455 m ² K/W	
Priemerný koeficient tepelnej vodivosti (λ)	0,264 W / mK	
Hustota tepelného toku (q)	43,92 W / m ²	
Hmotnosť	14 kg / m	
Hraničná hodnota požiarnej odolnosti	R 30	
Trieda požiarnej ochrany	A1	
Mrazuvzdornosť	nie je mrazuvzdorný	
Kvalita výplnkového betónu	C 30/37-XC3-XF1-4-F6	MSZ 4798-1:2004

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode č. 4.

V: Pápateszér, 24. 2. 2014.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

PÁPATESZÉRI TÉGLAIIPARI KFT.

Gábor Várdinger

konateľ

Telefón: 06/352-152

Adresa: 8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.