

PROHLÁSENÍ O VLASTNOSTECH

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu:

BAKONYTHERM 120MM PŘEKLAD

2. Číslo položky: ATH002- ATH012

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku, které uvádí výrobce:

keramický předpjatý překlad s výškou cihel pro nosné zdivo

4. Název a korespondenční adresa výrobce:

Pápateszéri Téglaiipari Kft. 8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.
E -mail: ertekesites@bakonytherm.hu Tel./fax: +36 89 352-152

5. bod: nerelevantní

6. Systém pro posouzení stálosti vlastností stavebního výrobku: Bakonytherm překlady patří do
3. kategorie

7. v případě prohlášení výrobce pro stavební výrobky, na které se vztahují harmonizované normy:
zkoušky pro produkt Bakonytherm překlad s cihlovou výškou provádí TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ
ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o. BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Studená 3, 82104
Bratislava, registrována pod číslem 1301

8. bod: nerelevantní

9. deklarované parametry

Základní vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná norma
únosnost	viz. návod Bakonytherm 120mm překlad	EN 845-2:2013 +A1 : 2016
průhyb	max: L / 250	
rozměry	120 x 65 x 1000 - 3500 mm	
tepelný odpor	0,455m ² K/W	
součinitel teplotní vodivosti	0,264W/mK	
pevnost ve smyku	11,1kN/m	
hmotnost	11,5 kg/m	
požární odolnost	R45	
třída horlavosti	A1	
mrazuvzdornost	nemrazuvzdorné	
obsah nebezpečných látek	neobsahuje	MSZ 4798:2016, EN206+A1:2017
betónové plnivo	C30/37	

10. Parametry výrobku uvedené v bodech 1. a 2. jsou v souladu s deklarovanými parametry v bodě 9.

Silikátový a cementový prach vznikající při mechanickém řezání výrobků může ohrozit zdraví, je nutné použití protiprachové masky

Toto prohlášení o parametrech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě č. 4

Pápateszér, 24.07.2017

Podepsáno za a jménem
výrobce:

Gábor Valdinger
konatel

